

RECOMENDACIONES

- Evitar el contacto del producto con bloqueadores solares para prevenir cambios en la tonalidad del Deck.
- Para remover manchas comunes como las huellas de los pies, desechos de pájaros o desechos superficiales se recomienda utilizar un detergente líquido diluido en agua. Luego restriegue y enjuague con agua.
- Los sujetadores de acero, las hojas de los árboles o las resinas de cedro o la secuoya pueden dejar manchas oscuras. Para remover este tipo de manchas es recomendable utilizar un limpiador de cubiertas y enjuagar con abundante agua.
- Aceites, grasas del asador o lociones de bronceado deben limpiarse inmediatamente antes de que se sequen. Utilice un detergente doméstico y con un cepillo elimine la mancha. Enjuague con abundante agua.
- No arrastre los listones entre si para evitar rayones en la superficie decorativa.
- El producto debe ser instalado con una estructura. No instalar directamente al suelo.
- Las distancias entre los listones estructurales debe ser de 30cm para espacios comercial y de 40cm para espacios residenciales.
- Para patrones en diagonal como espina de pescado tener una distancia de 30cm entre listones estructurales.
- No arrastrar muebles muy pesados sin protección en las patas.
- Es importante resaltar que todos los Decks instalados en la superficie debe haber una dilatación de por lo menos 3 mm tanto en los laterales como los longitudinales
- Para obtener un mejor acabado del producto y darle mayor durabilidad en el tiempo se recomienda utilizar un sellador de PVC sobre la superficie decorativa después de haber finalizado la instalación y haber hecho la limpieza general de la obra
- NO DEJAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO TAPETES O ALFOMBRAS PLÁSTICAS SOBRE LA SUPERFICIE DEL DECK PARA EVITAR DIFERENCIA EN EL COLOR DEL PRODUCTO.

Es importante mencionar que la apariencia final del deck se da una vez se haya realizado la limpieza después de la obra y se aplicado correctamente el sellador de PVC.